




NUMINOS® PD DALI S

indoor led pendelarmatuur zwart/zwart 2700K 60°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Daartoe behoort ook NUMINOS® PD DALI S, die overtuigt als pendelarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De pendelarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 watt, een lichtsterkte van 980 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004436
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,plafond met toebehoren
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	72
Aantal armaturen bij LS C16A	122
Niveau van inschakelstroom	52 A
Duur van inschakelstroom	1 µs
Lumen	980 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

791819	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	0.892 kg
Brutogewicht	1.107 kg
BIG WHITE pagina	108