



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TUBE CARRÉ 1.0 PAR16

734220D0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Opbouw

Donkergrijze textuur

IP65

Exterieur

355^a tot 360^b lm

LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 5 W

CRI 80

OPTISCH

Beam angle 38°

FYSISCH

Lengte 79 mm

Width 79 mm

Height 104 mm

0.69 kg

ELEKTRISCH

100 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 4.1^b tot
4.8^a W


Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m


^a PAR16 LED 2700K CRI 80 zilver

^b LED 3000K CRI 80 zilver

IP65   



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TUBE CARRÉ 1.0 PAR16

734220D0

KEGELDIAGRAM

LED 3000K CRI ≥ 80 Silver

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	654	0.68
2	163	1.37
3	73	2.05
4	41	2.74
5	26	3.42

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	Ø · H (MM)	ORDERCODE
2700K >80 CRI GU10	ø50 · 52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	ø50 · 52	9 0 5 2 2 7 S 4