



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# TRAM WALL 1.0

747568Q5

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Wand

Opbouw

Brons

IP65

Exterieur

495 lm

## LED

3000 K

CRI 90

3-step binning

## OPTISCH

Beam angle 36°

## FYSISCH

Diameter 50 mm

Height 76 mm

0.25 kg

## ELEKTRISCH

phase-cut dim




220 - 240 V

Totaal aangesloten vermogen 6 W


Klasse 1

Veiligheidsafstand 0.3 m




IP65   

Cilindrische armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; lichtemissie boven of onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; geen meervoudige schaduwen zichtbaar; fase-afsnijding dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam 3 SDCM; CRI 90; 220 - 240 V; stralingshoek 36°; beschermingsgraad IP65; PC1; lichtbron niet vervangbaar;



## LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# TRAM WALL 1.0

747568Q5